

Dolce Dekoratif

Marble Effect

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

ÜRÜN TANIMI

Marble Effect, doğal mermer damarlarını mimari bir zarafetle yormayan, zamansız ve seçkin yüzeyler oluşturan premium efekt kaplamasıdır.

ÜRÜN DETAYI

Dolce Marble Effect, doğal mermer damarlarını mimari bir zarafetle yormayan, zamansız ve seçkin yüzeyler oluşturan premium efekt kaplamasıdır. Yarı pürüzsüz, damar efektli; doğal mermer hissi ve zarif yüzey hareketi. Mala ve spatula ile kontrollü damar hareketleri verilerek uygulanır. Dolce Marble Effect, her yüzeyde kalıcı ve estetiğini koruyan bir sonuç sunar. Kullanım alanları: iç cephelerde, yüzey hazırlığı tamamlanmış tüm yüzeylerde.

ÖZELLİKLER

- **Doğal mermer damarlı rafine desen:** İnce damar yapısıyla yüzeyde sofistike ve gerçekçi bir mermer estetiği oluşturur.
- **Işığa duyarlı katmanlı yüzey:** Katmanlı yapısı ışıkla birlikte değişen derinlikli bir yüzey etkisi sunar.
- **Zamansız ve sofistike görünüm:** Prestijli mekânlar için kalıcı, seçkin ve mimari bir zarafet sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- İç cephelerde, yüzey hazırlığı tamamlanmış tüm uygun mineral yüzeylerde kullanıma uygundur.
- Yüzey kuru, sağlam ve temiz olmalı; toz, yağ ve gevşek kalıntılardan arındırılmalı, zayıf zeminler önceden güçlendirilmelidir.

UYGULAMA

Zemin: Silikonlu İç Cephe Astarı uygulanmış, saten alçı ile perdahlanmış kusursuz düzgün yüzey gereklidir; ancak bu zemin üzerine uygulanabilir.

Astar: Silikonlu İç Cephe Astarı uygulamasından sonra uygulanır; yüzey emiciliğini dengeler ve aderansı artırır.

Uygulama yöntemi: Ürün mala ve spatula ile ince katmanlar halinde uygulanır.

Damar ve hareket: Spatula ile kontrollü damar hareketleri verilerek mermer derinliği oluşturulur.

Uygulama koşulları: +5°C – +35°C aralığında, iyi havalandırılan iç mekânda çalışılması önerilir.

YÜZEY / DOKU

Yarı pürüzsüz, damar efektli; doğal mermer hissi ve zarif yüzey hareketi.

- Silinebilir
- Darbelere Dayanıklı
- Su Bazlı

Dolce Dekoratif — Marble Effect

Teknik Referans

UYGULAMA SISTEMI

1. Yüzey hazırlığı — saten alçı ile kusursuz perdah
2. Silikonlu İç Cephe Astarı
3. Marble Effect — mala ve spatula ile ince katmanlar hâlinde
4. Opsiyonel koruyucu son kat

TEKNIK VERILER

Görünüm / form	Viskoz macun / sıvı
Renk	Renk kartelasına göre
Bitiş / parlaklık	Mattan satene
pH	8 – 9
Yoğunluk	1.50 – 1.80 g/cm³
Katı madde	~60 – 80 %
Viskozite	Viskoz
Parlama noktası	Uygulanamaz (su bazlı)
Alevlenirlik	Yanıcı değildir

SARFİYAT

1,5–2 m²/kg

Sarfiyat; yüzey düzgünlüğü/emiciliği, astar performansı, uygulama kalınlığı ve hedeflenen yüzey karakterine göre değişir.

KURUMA SÜRESİ

- Yüzeysel Kuruma: 1–3 saat (ortam koşullarına bağlı olarak)
- Bünyesel Kuruma (Tam Kuruma): 24–72 saat (ürün tipi ve uygulama kalınlığına bağlı olarak)

AMBALAJ

3.5 kg, 10 kg, 20 kg

DEPOLAMA

Orijinal ambalajı bozulmadan; güneş görmeyen, rutubetsiz ve serin bir ortamda (+5˚C ila +35˚C) muhafaza edildiği takdirde kullanım ömrü 2 yıldır.

İKLIM KOŞULLARI REHBERI

- Serin / nemli veya kıyı havası (yüksek bağıl nem): kuruma ve katlar arası bekleme süreleri uzar — süreleri uzatın, yüzey neminin %5 altında olduğunu teyit edin ve havalandırın; çiy noktasına yakın uygulama yapmayın.
- Sıcak / kuru iç bölge havası: yüzey hızla kabuk bağlar — gölgede çalışın, öğle güneşinden kaçının, ıslak kenarı koruyun ve ürünü fazla inceltmeyin.
- Sıcaklık: +5 °C ile +35 °C arasında uygulayın; düşük sıcaklık kurumayı yavaşlatır, yüksek sıcaklık hızlandırır.

UYGULAMA KOŞULLARI

- Ortam ve yüzey sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arası
- Bağıl nem %80'in altında
- Yüzey nemi %5'in altında
- Doğrudan güneş, yağmur, sis veya kuvvetli rüzgârda uygulamayın; taze uygulamayı 24–48 saat koruyun

EKIPMAN

Paslanmaz çelik mala · Spatula · Desen aparatı / tarak

UYGUN YÜZEYLER

✓ Silikonlu İç Cephe Astarı uygulanmış, saten alçı ile perdahlanmış kusursuz düzgün yüzeyler
✓ İç mekân duvarları

UYGUN OLMAYAN YÜZEYLER

✗ Sürekli ıslak veya suya batık yüzeyler
✗ İşlenmemiş veya paslanan metal (uygun astar olmadan)
✗ Tozuyan, ufalanan veya tutunmayan yüzeyler (sağlamlaştırılmadan)
✗ Donmuş, buzlu veya +5 °C altındaki yüzeyler
✗ Bitümlü, yağlı veya silikonla kirlenmiş yüzeyler

TEMIZLIK

Aletleri kullanımdan hemen sonra, ürün henüz yaşken su ile temizleyin.

BAKIM

Kürünü tamamlamış yüzeyi yumuşak bir bez ve aşındırıcı olmayan hafif bir deterjanla temizleyin. Agresif solventlerden ve aşındırıcı süngerlerden kaçının. Temizlik veya yoğun kullanım öncesinde tam kürlenmeyi bekleyin.

YERINDE ONARIM & RÖTUŞ

1. Hasarlı bölgeyi temizleyin; gevşek veya kabarmış malzemeyi alın.
2. Kenarları zımparayla yedirin; derin bozuklukları İç Cephe / Dış Cephe Macunu ile doldurun, ham yüzey açıldıysa yeniden astarlayın.
3. Aynı ürünü özgün alet/teknikle yeniden uygulayın; doğal bir kesintiye (köşe, kenar veya düzlem değişimi) doğru yedirerek bitirin.
4. Kullanılmışsa, onarılan bölgeye koruyucu son katı yeniden uygulayın.

Dekoratif bitişlerde onarım kenarlarında hafif farklılık görülebilir; doğal bir kesintiye yedirin ve doğru eşleşme için renk/parti kayıtlarını saklayın.

Dolce Dekoratif — Marble Effect

Güvenlik & Mevzuat

ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

İçerir: 2-metilizotiyazol-3(2H)-on (MIT), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT)

ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

- P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven kullanın.
- P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
- P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE: Bol su ve sabunla yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik doküman, standart laboratuvar koşullarında elde edilen verilere dayanmaktadır. Burada belirtilmeyen hususlar hakkında teknik ekibimizden onay alınmalıdır; aksi takdirde eksik bilgiden kaynaklanacak uygulama hatalarından firmamız mesul tutulamaz. İçerikte değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Sağlık, güvenlik ve nakliye konusundaki detaylı risk ve önlemler için Güvenlik Bilgi Formu (GBF/MSDS) incelenmelidir.

DOLCE® PAINT

MDA BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mehmet Akif Ersoy Mah. Ünvan Sok. No:11-13A Arnavutköy / İstanbul

info@dolceboya.com dolceboya.com

TÜRK MALI

DOLCE ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ