

Dolce Dekoratif

Shiny Effect

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

ÜRÜN TANIMI

Shiny Effect, yüzeyde yumuşak ışıltı ve derinlik oluşturan rafine bir dekoratif efekt boyadır.

ÜRÜN DETAYI

Dolce Shiny Effect, yüzeyde yumuşak ışıltı ve derinlik oluşturan rafine bir dekoratif efekt boyadır. İnce dokulu, sedefli; ışıkta nazik parlayan, rafine ve dengeli yüzey. Saten alçı ile perdahlanmış düz yüzeye tek başına veya efekt kaplama üzerine renklendirme olarak; mala/spatula, rulo ya da sünger-bez ile uygulanır. Dolce Shiny Effect, her yüzeyde kalıcı ve estetiğini koruyan bir sonuç sunar. Kullanım alanları: iç ve dış cephelerde, yüzey hazırlığı tamamlanmış tüm uygun yüzeylerde.

ÖZELLİKLER

- **İnci etkili sedef pigment ışıltısı:** Sedef pigmentleriyle yüzeyde zarif ve ince bir ışıltı oluşturur.
- **Işığa göre yumuşak yansıma:** Aydınlatmaya göre değişen dengeli ve nazik bir parlama sunar.
- **Rafine ve dengeli görünüm:** İnce dokusuyla sofistike, sade ve modern bir atmosfer sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış cephelerde, yüzey hazırlığı tamamlanmış tüm uygun yüzeylerde kullanıma uygundur.
- Tek başına uygulandığında yüzey saten alçı ile perdahlanmış, kuru, temiz ve tozsuz olmalıdır.

UYGULAMA

Zemin: Saten alçı ile perdahlanmış düz yüzeye tek başına uygulanabilir; efekt kaplamalar üzerinde renklendirme olarak da kullanılır.

Uygulama yöntemi: Mala/spatula, rulo veya sünger-bez ile kontrollü hareketlerle uygulanır.

Yön ve ışıltı: Hareket yönü korunarak dengeli ve nazik bir sedef ışıltısı elde edilir.

Uygulama koşulları: +5°C – +35°C aralığında çalışılmalı; yüzey güneş, rüzgâr ve yağıştan korunmalıdır.

YÜZEY / DOKU

İnce dokulu, sedefli; ışıkta nazik parlayan, rafine ve dengeli yüzey.

- Dış Cepheye Uygun
- Silinebilir
- Yeniden Boyanabilir
- Su Bazlı

Dolce Dekoratif — Shiny Effect

Teknik Referans

UYGULAMA SISTEMI

1. Yüzey hazırlığı — saten alçı ile perdahlanmış düz yüzey (veya kürünü tamamlamış efekt kaplama) →
2. Shiny Effect — tek başına uygulama veya efekt üzerine renklendirme → 3. Opsiyonel koruyucu son kat (şeffaf cila)

TEKNIK VERILER

Görünüm / form	Viskoz macun (mala ile uygulanır)
Renk	Renk kartelasına göre
Bitiş / parlaklık	Sedefli
pH	8 – 9
Yoğunluk	1.70 – 1.90 g/cm³
Katı madde	~75 – 85 %
Viskozite	Yüksek (tiksotropik)
Parlama noktası	Uygulanamaz (su bazlı)
Alevlenirlik	Yanıcı değildir

SARFİYAT

5,33–6,67 m²/kg

Sarfiyat; yüzey düzgünlüğü/emiciliği, astar performansı, uygulama kalınlığı ve hedeflenen yüzey karakterine göre değişir.

KURUMA SÜRESİ

- Yüzeysel Kuruma: 1–3 saat (ortam koşullarına bağlı olarak)
- Bünyesel Kuruma (Tam Kuruma): 24–72 saat (ürün tipi ve uygulama kalınlığına bağlı olarak)

AMBALAJ

1 kg, 2.5 kg, 7.5 kg, 15 kg

DEPOLAMA

Orijinal ambalajı bozulmadan; güneş görmeyen, rutubetsiz ve serin bir ortamda (+5˚C ila +35˚C) muhafaza edildiği takdirde kullanım ömrü 2 yıldır.

İKLIM KOŞULLARI REHBERI

- Serin / nemli veya kıyı havası (yüksek bağıl nem): kuruma ve katlar arası bekleme süreleri uzar — süreleri uzatın, yüzey neminin %5 altında olduğunu teyit edin ve havalandırın; çiy noktasına yakın uygulama yapmayın.
- Sıcak / kuru iç bölge havası: yüzey hızla kabuk bağlar — gölgede çalışın, öğle güneşinden kaçının, ıslak kenarı koruyun ve ürünü fazla inceltmeyin.
- Sıcaklık: +5 °C ile +35 °C arasında uygulayın; düşük sıcaklık kurumayı yavaşlatır, yüksek sıcaklık hızlandırır.

UYGULAMA KOŞULLARI

- Ortam ve yüzey sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arası
- Bağıl nem %80'in altında
- Yüzey nemi %5'in altında
- Doğrudan güneş, yağmur, sis veya kuvvetli rüzgârda uygulamayın; taze uygulamayı 24–48 saat koruyun

EKIPMAN

Mala / spatula · Rulo · Sünger / bez

UYGUN YÜZEYLER

✓ Saten alçı ile perdahlanmış, kusursuz düzgün iç ve dış cephe duvarları
✓ Astarlanmış, tozsuz ve pürüzsüz yüzeyler

UYGUN OLMAYAN YÜZEYLER

✗ Doğrudan beton, brüt beton ve çimento esaslı sıva (baz kat / astar olmadan)
✗ Doğrudan alçıpan, alçı sıva ve tuğla yüzeyler (baz kat / astar olmadan)
✗ Sürekli ıslak veya suya batık yüzeyler
✗ Tozuyan, ufalanan veya tutunmayan yüzeyler (sağlamlaştırılmadan)
✗ Donmuş, buzlu veya +5 °C altındaki yüzeyler

TEMIZLIK

Aletleri kullanımdan hemen sonra, ürün henüz yaşken su ile temizleyin.

BAKIM

Kürünü tamamlamış yüzeyi yumuşak bir bez ve aşındırıcı olmayan hafif bir deterjanla temizleyin. Agresif solventlerden ve aşındırıcı süngerlerden kaçının. Temizlik veya yoğun kullanım öncesinde tam kürlenmeyi bekleyin.

YERINDE ONARIM & RÖTUŞ

1. Hasarlı bölgeyi temizleyin; gevşek veya kabarmış malzemeyi alın.
2. Kenarları zımparayla yedirin; derin bozuklukları İç Cephe / Dış Cephe Macunu ile doldurun, ham yüzey açıldıysa yeniden astarlayın.
3. Aynı ürünü özgün alet/teknikle yeniden uygulayın; doğal bir kesintiye (köşe, kenar veya düzlem değişimi) doğru yedirerek bitirin.
4. Kullanılmışsa, onarılan bölgeye koruyucu son katı yeniden uygulayın.

Dekoratif bitişlerde onarım kenarlarında hafif farklılık görülebilir; doğal bir kesintiye yedirin ve doğru eşleşme için renk/parti kayıtlarını saklayın.

Dolce Dekoratif — Shiny Effect

Güvenlik & Mevzuat

ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

İçerir: 2-metilizotiyazol-3(2H)-on (MIT), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT)

ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

- P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven kullanın.
- P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
- P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE: Bol su ve sabunla yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik doküman, standart laboratuvar koşullarında elde edilen verilere dayanmaktadır. Burada belirtilmeyen hususlar hakkında teknik ekibimizden onay alınmalıdır; aksi takdirde eksik bilgiden kaynaklanacak uygulama hatalarından firmamız mesul tutulamaz. İçerikte değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Sağlık, güvenlik ve nakliye konusundaki detaylı risk ve önlemler için Güvenlik Bilgi Formu (GBF/MSDS) incelenmelidir.

DOLCE® PAINT

MDA BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mehmet Akif Ersoy Mah. Ünvan Sok. No:11-13A Arnavutköy / İstanbul

info@dolceboya.com dolceboya.com

TÜRK MALI