

Mila Effects

Glory

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

ÜRÜN TANIMI

Glory, iri inci taneleriyle yüzeyde yoğun ışıltı ve lüks bir derinlik etkisi oluşturan premium dekoratif efekt boyadır.

ÜRÜN DETAYI

Mila Effects Glory, iri inci taneleriyle yüzeyde yoğun ışıltı ve lüks bir derinlik etkisi oluşturan premium dekoratif efekt boyadır. İnce dokulu, iri inci taneli; ışıkta yoğun parlayan, lüks ve derin yüzey etkisi. Mila uygulama ekibi tarafından fırça veya özel aparatlar ile yönlü ve kontrollü hareketlerle uygulanır. Mila Effects Glory, Mila'nın uygulama ve tasarım çözümleri ile her yüzeyde kalıcı ve estetiğini koruyan bir sonuç sunar. Kullanım alanları: iç ve dış cephelerde, yüzey hazırlığı tamamlanmış tüm uygun yüzeylerde.

ÖZELLİKLER

- **İri inci taneleriyle güçlü parlama:** Safir'den daha iri inci taneleriyle yüzeyde yoğun ve gösterişli bir ışıltı oluşturur.
- **Işığa göre hacimli yansıma:** Aydınlatmaya göre değişen zengin ve hacimli bir parlama sunar.
- **Premium ve gösterişli karakter:** Lüks derinlik etkisiyle mekânlara prestijli bir odak yüzeyi kazandırır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış cephelerde, yüzey hazırlığı tamamlanmış tüm uygun yüzeylerde kullanıma uygundur.
- Yüzey kuru, temiz ve fon kat ile hazırlanmış olmalı; toz ve gevşek kalıntılardan arındırılmalıdır.

UYGULAMA

Zemin: Uygun fon kat uygulaması üzerine, zemin tam kuruduktan sonra uygulanır.

Uygulama yöntemi: Fırça veya özel aparatlarla yönlü ve kontrollü hareketlerle uygulanır.

Yön ve ışıltı: Hareket yönü korunarak yoğun ve hacimli bir inci ışıltısı elde edilir.

Uygulama koşulları: +5°C – +35°C aralığında çalışılmalı; yüzey güneş, rüzgâr ve yağıştan korunmalıdır.

YÜZEY / DOKU

İnce dokulu, iri inci taneli; ışıkta yoğun parlayan, lüks ve derin yüzey etkisi.

- Dış Cepheye Uygun
- Silinebilir
- Yeniden Boyanabilir
- Su Bazlı

Mila Effects — Glory

Teknik Referans

UYGULAMA SISTEMI

1 Yüzey hazırlığı → 2 Baz kat (PureMatt baz kat) → 3 Glory — yönlü efekt uygulaması → 4 Opsiyonel koruyucu son kat

TEKNIK VERILER

Görünüm / form	Viskoz sıvı
Renk	Renk kartelasına göre
Bitiş / parlaklık	Sedefli (yoğun)
pH	8 – 9
Yoğunluk	1.10 – 1.30 g/cm³
Katı madde	~40 – 50 %
Viskozite	Orta (viskoz)
Parlama noktası	Uygulanamaz (su bazlı)
Alevlenirlik	Yanıcı değildir

SARFİYAT

4,67–6 m²/kg

Sarfiyat; yüzey düzgünlüğü/emiciliği, astar performansı, uygulama kalınlığı ve hedeflenen yüzey karakterine göre değişir.

KURUMA SÜRESİ

- Yüzeysel Kuruma: 1–3 saat (ortam koşullarına bağlı olarak)
- Bünyesel Kuruma (Tam Kuruma): 24–72 saat (ürün tipi ve uygulama kalınlığına bağlı olarak)

AMBALAJ

1 kg, 2.5 kg, 7.5 kg, 15 kg

DEPOLAMA

Orijinal ambalajı bozulmadan; güneş görmeyen, rutubetsiz ve serin bir ortamda (+5˚C ila +35˚C) muhafaza edildiği takdirde kullanım ömrü 2 yıldır.

İKLIM KOŞULLARI REHBERI

- Serin / nemli veya kıyı havası (yüksek bağıl nem): kuruma ve katlar arası bekleme süreleri uzar — süreleri uzatın, yüzey neminin %5 altında olduğunu teyit edin ve havalandırın; çiy noktasına yakın uygulama yapmayın.
- Sıcak / kuru iç bölge havası: yüzey hızla kabuk bağlar — gölgede çalışın, öğle güneşinden kaçının, ıslak kenarı koruyun ve ürünü fazla inceltmeyin.
- Sıcaklık: +5 °C ile +35 °C arasında uygulayın; düşük sıcaklık kurumayı yavaşlatır, yüksek sıcaklık hızlandırır.

UYGULAMA KOŞULLARI

- Ortam ve yüzey sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arası
- Bağıl nem %80'in altında
- Yüzey nemi %5'in altında
- Doğrudan güneş, yağmur, sis veya kuvvetli rüzgârda uygulamayın; taze uygulamayı 24–48 saat koruyun

EKIPMAN

Fırça

UYGUN YÜZEYLER

✓ Hazırlanmış ve baz kat (fon boyası) uygulanmış iç ve dış cephe duvarları

✓ Kürünü tamamlamış, tozsuz ve düzgün baz kat yüzeyi

UYGUN OLMAYAN YÜZEYLER

✕ Doğrudan beton, brüt beton ve çimento esaslı sıva (baz kat / astar olmadan)

✕ Doğrudan alçıpan, alçı sıva ve tuğla yüzeyler (baz kat / astar olmadan)

✕ Sürekli ıslak veya suya batık yüzeyler

✕ Tozuyan, ufalanan veya tutunmayan yüzeyler (sağlamlaştırılmadan)

✕ Donmuş, buzlu veya +5 °C altındaki yüzeyler

TEMIZLIK

Aletleri kullanımdan hemen sonra, ürün henüz yaşken su ile temizleyin.

BAKIM

Kürünü tamamlamış yüzeyi yumuşak bir bez ve aşındırıcı olmayan hafif bir deterjanla temizleyin. Agresif solventlerden ve aşındırıcı süngerlerden kaçının. Temizlik veya yoğun kullanım öncesinde tam kürlenmeyi bekleyin.

YERINDE ONARIM & RÖTUŞ

1. Hasarlı bölgeyi temizleyin; gevşek veya kabarmış malzemeyi alın.
2. Kenarları zımparayla yedirin; derin bozuklukları Multifiller ile doldurun, ham yüzey açıldıysa yeniden astarlayın.
3. Aynı ürünü özgün alet/teknikle yeniden uygulayın; doğal bir kesintiye (köşe, kenar veya düzlem değişimi) doğru yedirerek bitirin.
4. Kullanılmışsa, onarılan bölgeye koruyucu son katı yeniden uygulayın.

Dekoratif bitişlerde onarım kenarlarında hafif farklılık görülebilir; doğal bir kesintiye yedirin ve doğru eşleşme için renk/parti kayıtlarını saklayın.

Mila Effects — Glory

Güvenlik & Mevzuat

ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

İçerir: 2-metilizotiyazol-3(2H)-on (MIT), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT)

ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

- P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven kullanın.
- P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
- P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE: Bol su ve sabunla yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik doküman, standart laboratuvar koşullarında elde edilen verilere dayanmaktadır. Burada belirtilmeyen hususlar hakkında teknik ekibimizden onay alınmalıdır; aksi takdirde eksik bilgiden kaynaklanacak uygulama hatalarından firmamız mesul tutulamaz. İçerikte değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Sağlık, güvenlik ve nakliye konusundaki detaylı risk ve önlemler için Güvenlik Bilgi Formu (GBF/MSDS) incelenmelidir.

MİLA PROJE MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

Mehmet Akif Ersoy Mah. Ünvan Sok. No:11-13A Arnavutköy / İstanbul

0212 445 4544 info@milaturkiye.com www.milaturkiye.com

TÜRK MALI

MİLA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ